



BULLDOZER
Hydraulikhämmer

Geeignet für alle herkömmlichen Bagger der Marken
CAT, Komatsu, Kobelco, Takeuchi, Hitachi etc.
mit einem Einsatzgewicht von 1,2 bis 30 to.

Silenced
140
BULLDOZER

-  **Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis**
-  **Niedrige Betriebskosten**
-  **Schalldämmungs-System & erhöhte Schwingungsdämpfung**
-  **Einfache Bedienung**
-  **Hohe Arbeitseffizienz**



BULLDOZER[®]

HYDRAULIC BREAKER

Der **BULLDOZER** Hydraulikhammer arbeitet mit einem geschlossenen, schalldämmten Gehäuse, das einen geräuscharmen Betrieb ermöglicht und die Staubbelastung reduziert. Der gesamte Hydraulikhammer zeichnet sich durch fortschrittliches Design, einfache Struktur, geringe Störungsrate und unkomplizierte Wartung aus.

Folgende Hydraulikhämmer-Modelle sind bei Bulldozer erhältlich:

- ▶ **B 45 S** (Meißeldurchmesser 45 mm)
- ▶ **B 53 S** (Meißeldurchmesser 53 mm)
- ▶ **B 68 S** (Meißeldurchmesser 68 mm)
- ▶ **B 80 S** (Meißeldurchmesser 80 mm)
- ▶ **B 100 S** (Meißeldurchmesser 100 mm)
- ▶ **B 125 S** (Meißeldurchmesser 125 mm)
- ▶ **B 135 S** (Meißeldurchmesser 135 mm)
- ▶ **B 140 S** (Meißeldurchmesser 140 mm)



Bezeichnung	Einheit	B 45 S	B 53 S	B 68 S	B 80 S	B 100 S	B 125 S	B 135 S	B 140 S
Betriebsgewicht	kg	126	155	295	451	861	1 296	1 898	2 053
Gewicht des Trägergerätes	to	1,2 - 3	2,5 - 4,5	4 - 7	6-12	10 - 16	15 - 22	18-26	20 - 30
Durchmesser Meissel	mm	45	53	68	80	100	125	135	140
Länge	mm	1 000	1 140	1 373	1 770	2 251	2 089	2 327	2 823
Betriebsdruck	bar	90-120	90-120	110-140	120-160	150-170	150-170	160-180	160-180
Überdruckventil Trägergerät	bar	150	150	170	190	200	200	210	210
erforderlicher Ölfluss	l/min	20-40	20-50	40-70	50-100	80-110	90-120	130-150	120-180
Schlagzahl	bpm	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700	400-530	400-800	350-500
Durchmesser Schlauch	mm	12,7 1/2"	12,7 1/2"	12,7 1/2"	12,7 1/2"	19,05 3/4"	25,4 1"	25,4 1"	25,4 1"

